

ASMATAVAN
DEKORATİF
YAPI MALZEMELERİ

KAYA PANEL


ASMA TAVAN NEDİR?

Asma tavan, mevcut betonarme, çelik konstrüksiyon veya ahşap tavan iskeleti altında mekanik ve elektrik imalatlarına montaj boşluğu sağlayan sisteme verilen ortak isim. Mevcut tavandan sarkıtılan metal çubuklara yatay profiller asılarak oluşturulan bu sistem alçıpan ya da dekoratif paneller ile sonlandırılır. Böylece asma tavanın yapıldığı yerlerde ciddi alan tasarrufu yapılır.

ASMA TAVAN'IN TARİHÇESİ

Asma tavanlar ilk olarak estetik nedenlerle Japonya'da 1337-1573 yılları arasında kullanılmaya başlanmıştır. O yıllarda tapınakları güzelleştirmek amacıyla asma tavanlar kullanılmıştır. Kaynaklara göre asma tavanlar Avrupa'da ise ilk olarak 1596'da İngiltere'de Blackfriars Theatre'de uygulanmıştır. Tiyatroları akustikleştirmek için çeşitli sistemler kullanılmıştır. Bu sistemler farklı formlar denenip geliştirilerek günümüze kadar gelmiştir. Gelişen teknoloji ve malzeme çeşidinin çoğalması (metal, ahşap, plastik ve alçı) ile birlikte daha estetik formlarda birbirinden farklı asma tavan modelleri yapılabilmektedir.





KAYA PANEL ASMA TAVAN SİSTEMLERİ profesyonel ve dinamik ekibiyle Adana ve Ceyhan'da bulunan 3 tesisi ile toplamda 9500 m² kapalı 2,000 m² açık alanda hem üretim hayatına hem de sizlere çözüm ortağı olma yolunda, emin adımlarla ilerlemektedir. Mesleki etik değerlerden kopmadan mühendislik ve sanatı üretimle estetiği, işçilikle zanaatı 15 yıldır üretim hattına taşıyan Kaya Panel, yalıtım ve izolasyonda dekoratif çözümler sunarak amatör ruhla profesyonel işler yapmaya devam etmektedir.

Müşteri memnuniyeti için dürüstlük ve bütünlük, yenilikçi ve kalite anlayışından ödün vermeden çalışan firmamız doğru ürünü doğru yere doğru zamanda sevk ederek iş hayatına devam etmektedir. Kaliteyi yaşam tarzı haline getirerek sizlere en iyi ürünü sunabilmek için gece gündüz çalışmaktadır. Sorumluluklarının farkında olarak lokomotif ürünlerin üretimini kendi tesislerinde yapan Kaya Panel, sizlerinde desteğiyle kaliteden vazgeçmeden çalışmaktadır.

Firmanız, 81 il ve ilçelerin geneline dokunmuş, yurtdışında da 30 ülkeye ihracatı ile ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam etmektedir.

*Akustik ve Dekoratif Çözümler İle
Gururla Türkiye'den Dünyaya*

KALİTE & ÜRETİM

Kendi üretim tesisimizde, hammaddelerin ürüne dönüşüm yolculuğunu titizlikle yönetiyoruz. Bu süreç, kaliteye olan bağlılığımızı ve her aşamada mükemmelliğe olan inancımızı yansıtmaktadır. Ürünlerimizin kalitesinin temelini oluşturan doğru analiz ile güvenilir ve sürdürülebilir kaynaklardan elde ettiğimiz hammadde ile sektörün ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamaktayız.

Kalite, güvenlik, çevre ve iş sağlığına verdiğimiz önem ile üretim süreçlerinde en yüksek standartları koruyoruz. Bu, müşterilerimize her zaman en iyisini sunma amacımızın bir teminatıdır.

Profesyonel Ar-Ge ekibimiz, sektörün ihtiyaçlarını araştırarak ürünlerimizi geliştirmek için inovatif çözümler üretmektedir. Ürünleri rekabetçi fiyat politikalarımızla sunuyoruz.

SEVKİYAT & PAKETLEME

1250 m² kapalı sevkiyat alanı ve depomuz ile siparişlerin sevkiyatında, güvenli ve hızlı teslimatı sağlamak için titiz bir süreç izliyoruz. Geniş, kapalı sevkiyat alanımız sayesinde, ürünler yükleme esnasında oluşabilecek hava şartlarından etkilenmeyerek tesis içerisinde sevkiyat araçlarına güvenle yüklenebilmektedir.

Ürünlerimizin kalitesini koruma ve müşterilerimize etkili bir şekilde sunma açısından önem verdiğimiz koli kalitemiz ile hem ürünlerimizin korunmasını hem de müşterilerimize güvenli bir şekilde ulaşmasını sağlıyoruz.



KAYA PANEL


İHRACAT

Ürünlerimizin Mersin Limanı'na 1, İskenderun Limanı'na 1,5 saat uzaklıktaki Adana Mobilyacılar Sitesindeki fabrikamızda başlayan yolculuğunda, lojistikten gümrük işlemlerine kadar her aşamada profesyonel bir yaklaşımla hareket ediyoruz. Uluslararası ticaret ağıımızı uzman kadromuz ile sürekli genişleterek, farklı coğrafyalardaki iş ortaklarımıza en iyi ürün ve hizmetleri sunuyoruz.

ADANA - MERSİN LİMANI : 65 KM
ADANA-İSKENDERUN LİMANI : 130 KM



Üretimdeki güç
tavandaki zarafet



METAL

ASMA TAVAN

60X60


METAL ASMA TAVAN

KAYA PANEL




60X60 CLİP-İN GİZLİ TAŞIYICILI


60x60 Clip-in Metal Asma Tavan özel taşıyıcı sistemleri, alüminyum ya da galvaniz plakaların taşıyıcıya entegre edilmesi ile oluşur. Clip-in taşıyıcı profilleri ile birlikte sağlam, modüler, taşıyıcının görünmediği bir tavan görüntüsü elde edilir.




10 CM Bordürlü




5 CM Bordürlü




Full Perfore




Non Perfore




Delik Arası Boşluk: 5 mm




Delik Çapı: Ø2,5 mm




Plaka Kenar Ölçüler



Kenar "C" Profili




Omega Profili



Clip In Asma Tavan Sisteminde Kullanılacak Profiller ve Aksesuarları


Malzeme	600x600 mm Modül	300x300 mm Modül
1- Clip-in Taşıyıcı Profili	✓	✓
2- Clip-in Kenar Profili	✓	✓
3- Clip-in Askı Maşası	✓	✓
4- Clip-in Birleştirme Klipsi	✓	✓
5- Clip-in Eklme Parçası	✓	✓
6- Clip-in Kenar Baskı Yayı	✓	✓
7- Askı Teli 50 Cm	✓	✓
8- Çelik Dübel	✓	✓

*Plaka ve Taşıyıcı Rengi RAL9016 Beyazveya İstenilen RAL Rengi




LAY-ON OTURTMALI


60x60 Lay-on asma tavan sistemleri alüminyum ya da galvaniz plakaların serbest olarak taşıyıcının üzerine bırakılması ile oluşur. Farklı perforasyon seçenekleri ile sunulan Lay-on plakalar kolay montaj - demontaj özellikleri ile tüm mahallere uyum sağlar.



10 CM Bordürlü





5 CM Bordürlü




Full Perfore



Non Perfore



Plaka Kenar Ölçüler



T24 Taşıyıcı Sistemde Kullanılacak
Porfiller ve Aksesuarlar


Malzeme	600x600 mm Modül	300x300 mm Modül
1. 3600 Ana Taşıyıcı	0,83 mtl.	✓
2. 1200 Tali Taşıyıcı	1,67 mtl.	✓
3. 600 Tali Taşıyıcı	0,83 mtl.	✓
4. Kenar L Profili	0,50 mtl.	✓
5. Askı Teli	0,70 mtl.	✓
6. Çiftli Yay	0,70 mtl.	✓
7. Çelik Dübel	0,70 mtl.	✓

*Plaka ve Taşıyıcı Rengi RAL9016 Beyazveya İstenilen RAL Rengi

60X60


METAL ASMA TAVAN

KAYA PANEL




LAY-IN SARKMALI


Asma tavan sistemleri, T-24 taşıyıcı sistemleri alüminyum ya da galvaniz plakaların serbest olarak oturtulması suretiyle oluşturulur. Serbest oturtulan farklı cins ve perforasyon özelliklerine sahip LAY-IN plaklar taşıyıcı profilden 8 mm sarkmalı olacak şekilde imal edilmektedir. Çeşitli boyut ve perforasyon seçenekleri ile sunulan LAY-IN plakalar, kolay montaj-demontaj özelliğinin yanı sıra tavanda farklı bir fuga ve derz etkisi açısından estetik bir tercih olarak tüm mahallerde kullanılabilir.




10 CM Bordürlü




5 CM Bordürlü




Full Perfore




Non Perfore




Delik Arası Boşluk: 5 mm



Delik Çapı: Ø2,5 mm



Plaka Kenar Ölçüler



T24 Taşıyıcı Sistemde Kullanılacak Porfiller ve Aksesuarlar


Malzeme	600x600 mm Modül	300x300 mm Modül
1. 3600 Ana Taşıyıcı	0,83 mtl.	✓
2. 1200 Tali Taşıyıcı	1,67 mtl.	✓
3. 600 Tali Taşıyıcı	0,83 mtl.	✓
4. Kenar L/Z Profili	0,50 mtl.	✓
5. Askı Teli	0,70 mtl.	✓
6. Çiftli Yay	0,70 mtl.	✓
7. Çelik Dübel	0,70 mtl.	✓

*Plaka ve Taşıyıcı Rengi RAL9016 Beyazveya İstenilen RAL Rengi

30X30


METAL ASMA TAVAN

KAYA PANEL



30x30 METAL CLIP-IN

30x30 Clip-in Metal Asma Tavan özel taşıyıcı sistemleri, alüminyum ya da galvaniz plakaların taşıyıcıya entegre edilmesi ile oluşur. Clip-in taşıyıcı profilleri ile birlikte sağlam, modüler, taşıyıcının görünmediği bir tavan görüntüsü elde edilir.




5 CM Bordürlü

Full Perfore


Non Perfore

Harem




Delik Arası Boşluk: 5 mm

Delik Çapı: Ø2,5 mm




Plaka Kenar Ölçüler



30x30 Clip In Asma Tavan Sisteminde Kullanılacak Profiller ve Aksesuarları



Malzeme	300x300 mm Modül
1- Clip-in Omega Profili	✓
2- Clip-in Kenar Profili	✓
3- Clip-in Askı Maşası	✓
4- Clip-in Yaylı Klips	✓
5- Clip-in Eklme Parçası	✓
6- Clip-in Kenar Baskı Yayı	✓
7- Askı Teli 600 ml	✓
8- Çelik Dübel	✓

*Plaka ve Taşıyıcı Rengi RAL9016 Beyaz veya İstenilen RAL Rengi




30x30 LAY-ON / LAY-IN SARKMALI-OTURTMALI


Asma tavan sistemleri, T-24 taşıyıcı sistemlere alüminyum ya da galvaniz plakaların serbest olarak oturtulması suretiyle oluşturulur. Serbest oturtulan farklı cins ve perforasyon özelliklerine sahip LAY-IN plaklar taşıyıcı profilden 8 mm sarkmalı olacak şekilde imal edilmektedir. Çeşitli boyut ve perforasyon seçenekleri ile sunulan LAY-IN plakalar, kolay montaj-demontaj özelliğinin yanı sıra tavanda farklı bir fuga ve derz etkisi açısından estetik bir tercih olarak tüm mahallerde kullanılabilir.



Delik Arası Boşluk: 5 mm




Delik Çapı: Ø2,5 mm



T24 Taşıyıcı Sistemde Kullanılacak Porfiller ve Aksesuarlar

Malzeme	600x600 mm Modül	300x300 mm Modül
1. 3600 Ana Taşıyıcı	0.83 mtl.	✓
2. 1200 Tali Taşıyıcı	1.67 mtl.	✓
3. 600 Tali Taşıyıcı	0.83 mtl.	✓
4. Kenar L/Z Profili	0.50 mtl.	✓
5. Askı Teli	0.70 mtl.	✓
6. Çiftli Yay	0.70 mtl.	✓
7. Çelik Dübel	0.70 mtl.	✓


*Plaka ve Taşıyıcı Rengi RAL9016 Beyazveya İstenilen RAL Rengi



BAFFLE






Mimariyi Zirveye Taşıyan Çözümler





BAFFLE ASMA TAVAN SİSTEMLERİ

Baffle tavanlar, özel taşıyıcılarına dikey olarak montaj yapılan doğrusal panellerden oluşur. Yan duvarlardan bağımsız olarak sadece taşıyıcı sistem ile montaj yapılarak yüzer bir tavan uygulaması da elde edilebilir. Mekanın hacmini daraltmadan dekoratif bir görünüm kazandırır. Özel ölçülerde üretilebilir ve uygulanan mekanlar da farklılık hissi yaratır.



KPWHITE9016

KPBLACK9005

KPANTRASIT7016

KPMEŞE8001

KPTEAK8002

BAFFLE ASMA TAVAN SİSTEMLERİ



KAYA PANEL

BAFFLE ASMA TAVAN SİSTEMLERİ



KAYA PANEL



60X60





PETEK ASMA TAVAN

KAYA PANEL



PETEK ASMA TAVAN SİSTEMLERİ


T15 oturmali sistem petek asma tavan sistemleri, açık tip hücre formunda, 15 mm taban eni ve 40 mm yüksekliğinde U profillerden oluşan alüminyum opencell (hücre) tavan sistemidir. Kare formda farklı ebatlardaki hücre boyutlarıyla, tasarımcılara ve mimarlara geniş bir tasarım olanağı sunmaktadır.



T15 Taşıyıcı Sistemde Kullanılacak
Profiller ve Aksesuarlar

Malzeme	600x600 mm Modül
1. 3600 Ana Taşıyıcı	0,83 mtl.
2. 1200 Tali Taşıyıcı	1,67 mtl.
3. 600 Tali Taşıyıcı	0,83 mtl.
4. Kenar L Profili	0,50 mtl.
5. Askı Teli	0,70 mtl.
6. Çiftli Yay	0,70 mtl.
7. Çelik Dübel	0,70 mtl.

Petek Asma Tavan ile
Estetik ve **dayanıklılık** bir arada



KAYA PANEL

PANEL 200 / 285 ile
TÜRKİYE'NİN BÜTÜN
PETROL İSTASYONLARINDAYIZ





” Panel 85, 200 ve 285
Tavanda kalite var



PANEL 200 ASMA TAVAN SİSTEMLERİ

Panel 200 Asma Tavan, genellikle dış mekanlarda kullanılmakta ve istenilen uzunlukta üretilmektedir. Alüminyumdan üretilmektedir. Renk: Ral 9010 Beyaz, panel genişliği 200 mm, hafiftir, tavana yük getirmez, takılması ve sökülmesi kolaydır.

Kullanım alanları:
Benzin istasyonları,
kanopiler, saçak ve
sundurma altları,
fabrikalar, tekstil ve
iplik fabrikaları vb.




PANEL 85

Kaya Panel alüminyum asma tavan ürünleri yapı sektöründe bir çok projeye çözüm getirmiştir. Alüminyum asma tavan ürünleri fırın boyalı ya da bant alüminyum panellerin şekillendirilerek, tırnaklı profillere kenetlenmesi sonucu oluşmaktadır.


Özellikleri

Beton tavandaki servis elemanlarını gizler, geniş renk ve dizayn özgürlüğü sağlar, tavan kotunu (Yüksekliğini) istenilen seviyeye düşürür. Hızlı montaj edilir, sökülüp takılabilir, havalandırma sistemi vs. aksamlara rahat erişim sağlar, kaliteli hammaddesi ve dayanıklı renkleri sayesinde uzun ömürlüdür, diğer asma tavan sistemlerine göre daha ekonomiktir.


- *Kullanım Alanları:
 - Konut ve ofisleri
 - ıslak hacimli alanları (WC - banyo)
 - hastane, metro, havaalanı gibi toplu kullanım alanları.
- *Delikli
- *Deliksiz



BASKI ÇİTALİ DELİKLİ PANEL



PANEL 85 BASKI ÇİTASIZ






PANEL 285 (İKİZ PANEL)

Boyalı ve naturel alüminyumdan üretilen lamel asma tavanların kullanım yerine göre değişik görüntü seçenekleri vardır. Taşıyıcı profilleri veya baret + klips yardımıyla kolayca sökülüp takılabilen lamellerin gizlediği tavan altı tesisatta kolayca ulaşılabilir.


Kullanım alanı

Her türlü neme buhara ve ıslaklığa maruz kalan mekanlar, benzin istasyonları, yıkama yağlama üniteleri, WC ve banyolar, yapıların ıslak bölümleri, yemekhaneler, mutfaklar ve soğuk hava depoları.



KAYA PANEL



MULTI PANEL **ASMA TAVAN**




MULTİ PANEL ASMA TAVAN SİSTEMLERİ

Sistem, standart omega taşıyıcı profilden ve farklı genişliklerde ve derinliklerde kullanılabilen panellerden oluşur. Sistem sayesinde dinamik bir görüntü oluşur.

- Panel uzunluğu 3000 mm'ye kadar.
- Maksimum panel genişliği 246 mm'dir.
- Paneller arasındaki boşluklar için kapama paneli de temin edilir.



- 1- 85R Panel
- 2- 100R Panel
- 3- Tırnaklı Taşıyıcı
- 4- Askı Teli
- 5- Askı Teli
- 6- Kenar Bitiş U Profil
- 7- Çelik Dubel




- 1- 35R Panel
- 2- 85R Panel
- 3- 135R Panel
- 4- 185R Panel
- 5- Tırnaklı Taşıyıcı
- 6- Askı Teli
- 7- Askı Teli
- 8- Kenar Bitiş U Profil
- 7- Çelik Dubel



HONEYCOMP


Mekanların iç tasarımına modern ve şık görüntü sağlar. Akustik özelliğe sahip ve yankılanma gibi sorunların önüne geçer. Trend tasarımlarda tercih edilen Dekoratif bir üründür.



Kalınlık	0.50mm - 0.60mm
Ebat	570x495mm
Sistem	Clip-in
Perforasyon	0,90mm - 1,5mm -1,8mm- 2,5mm - 4,50mm - 8,00mm dairesel 4x4mm kare - 15x30mm baklava perfore
Renk	RAL seçenekleri ve Ahşap Görünümlü

MESH GENİŞLETİLMİŞ


Geniřletilmiş metal asma tavanlar, açık yüzeyi ve transparan görüntüsü sayesinde ışıklandırma ve hava sirkülasyonu açısından alana değer katan bir tavan elemanı olmaktadır. Yarıgeçirgen yüzey ile asma tavan boşluğunda bulunan elektrik mekanik tesisat elemanlarına bir örtü vazifesi görmektedir. Metalin istenildiği gibi eğilip bükülebilen yapısı ile tasarımcılara sınırsız olanaklar sağlamaktadır. Sadece asma tavan elemanı olarak değil cephe tasarımlarının da önemli bir unsuru olmaktadır. Farklı mesh ölçüleri ile birbirinden farklı görüntü elde edebilmektedir. Mimari meshler gelecekte bina içi ve dışı tasarımlarda önde gelen tercihlerden biri olacaktır.



*Farklı mesh ölçüleri ile birbirinden farklı görüntü elde edebilmektedir. Mimari meshler gelecekte bina içi ve dışı tasarımlarda önde gelen tercihlerden biri olacaktır.




60X60
KAROLEM

KAYA PANEL



KAROLEM (VİNİL KAPLI ALÇI LEVHA)

60x60 karolem ön yüzeyi vinil, arka yüzeyi folyo ile kaplı alçıpan Plakalardan elde edilen bir üründür. Uzun ömürlü ekonomik, kolay temizlenebilir ve kolay sökölüp takılabilen özellikleriyle ürün portföyleri arasında en çok tercih edilen asma tavan modelidir.



T24 Taşıyıcı Sistemde Kullanılacak Porfiller ve Aksesuarlar


Malzeme	600x600 mm Modül
1. 3600 Ana Taşıyıcı	0,83 mtl.
2. 1200 Tali Taşıyıcı	1,67 mtl.
3. 600 Tali Taşıyıcı	0,83 mtl.
4. Kenar L/Z Profili	0,50 mtl.
5. Askı Teli	0,70 mtl.
6. Çiftli Yay	0,70 mtl.
7. Çelik Dübel	0,70 mtl.

Taşıyıcı Sistem; Korozyona Dayanıklı Sıcak Daldırma Galvanizli Sacdan Form Tekniği ile Üretilmiş, Homojen Yapılı, A1 Sınıfı Yangın Tepkimesine Dayanıklı Olacaktır.

60x60


AKUSTİK ALÇIPAN TAVAN

KAYA PANEL




AKUSTİK ALÇIPAN ASMA TAVAN SİSTEMLERİ


60x60 akustik Asma Tavan T-24 sistem ile montajı sağlanmaktadır. Akustik tasarımı, perforasyonlu alçı levhalar isteğe bağlı olarak kenar bord veya full bord olarak üretilir. Perforasyon alçı levhalar arka yüzeylerinde akustik özelliği arttırmak için standart olarak cam tülü uygulanmaktadır.




6 mm




8 mm




12-8 mm




10 mm




Panel



Panel Kalınlığı



Kumaş




T24 Taşıyıcı Sistemde Kullanılacak Porfiller ve Aksesuarlar

Malzeme	600x600 mm Modül
1. 3600 Ana Taşıyıcı	0,83 mtl.
2. 1200 Tali Taşıyıcı	1,67 mtl.
3. 600 Tali Taşıyıcı	0,83 mtl.
4. Kenar L Profili	0,50 mtl.
5. Askı Teli	0,70 mtl.
6. Çiftli Yay	0,70 mtl.
7. Çelik Dübel	0,70 mtl.



1200x2500

AKUSTİK ALÇIPAN DUVAR



AKUSTİK ALÇIPAN DUVAR SİSTEMLERİ

Modüler alçıpan duvar paneli kutu profil veya DU ve DC duvar profilleri ile tavan veya duvara uygulama yapılabilir.



60X60
TAŞYÜNÜ

KAYA PANEL




TAŞYÜNÜ ASMA TAVAN

Taşyünü tavan; bazal taşının öğütülüp toz haline getirilerek, çeşitli kimyasal maddeler ve geri dönüşümlü çöp maddelerin bileşiminden oluşur. İmalat % 54 oranında bazal taşı % 36 kimyasal karışımlar ve % 10 geri dönüşümlü çöp malzemelerinin 3000 °C'de erimiş hale getirilerek kalıplara dökülüp preslenmesiyle elde edilir. Hijyenik, İnsan sağlığına uygun, asbest içermeyen değerler ve teknik işlemler bütün panellerimiz için geçerlidir.






* Uluslararası TÜV belgesi, ISO 9001 ve ISO 9002 belgeli olarak dünya standartlarında imal edilmektedir.

* %70 - %95 - %100 bağıl nem dayanıklıdır.



Panel



T24 Taşıyıcı Sistemde Kullanılacak Porfiller ve Aksesuarlar

Malzeme	600x600 mm Modül
1. 3600 Ana Taşıyıcı	0,83 mtl.
2. 1200 Tali Taşıyıcı	1,67 mtl.
3. 600 Tali Taşıyıcı	0,83 mtl.
4. Kenar L	0,50 mtl.
5. Askı Teli	0,70 mtl.
6. Çiftli Yay	0,70 mtl.
7. Çelik Dübel	0,70 mtl.

60X60
PVC

KAYA PANEL



PVC ASMA TAVAN SİSTEMLERİ

60x60 PVC Asma Tavan T24 taşıyıcı sistemi ile montaj ve demontajı kolay, neme karşı duyarlılığı, ıslak hacimlerin tercihleri arasında yer almaktadır.




KP61




KP07G



KP60



KP101 DÜZ BEYAZ




KP55




KP106



KP35




Panel




Panel Kalınlığı

T24 Taşıyıcı Sistemde Kullanılacak Porfiller ve Aksesuarlar	
Malzeme	600x600 mm Modül
1. 3600 Ana Taşıyıcı	0,83 mtl.
2. 1200 Tali Taşıyıcı	1,67 mtl.
3. 600 Tali Taşıyıcı	0,83 mtl.
4. Kenar L Profili	0,50 mtl.
5. Askı Teli	0,70 mtl.
6. Çiftli Yay	0,70 mtl.
7. Çelik Dübel	0,70 mtl.



DEKORATİF TAVAN SİSTEMLERİ

60x60 T24 Sistem ve 30x30 Clip-in sistem dekotavan paneller CNC kesim olup arkası suya ve neme dayanıklı özel kumaş kaplı, temizliği kolay estetik açıdan bakıldığında diğer asma tavanlardan daha farklı görünmekte olup genellikle ıslak zemin, havuz ve hamam tavanlarında tercih edilmektedir.



Clip In Asma Tavan Sisteminde Kullanılacak Profiller ve Aksesuarları		T24 Taşıyıcı Sistemde Kullanılacak Profiller ve Aksesuarlar	
Malzeme	300x300 mm Modül	Malzeme	600x600 mm Modül
1- Clip-in Omega Profili	✓	1. 3600 Ana Taşıyıcı	0,83 mtl.
2- Clip-in Kenar Profili	✓	2. 1200 Tali Taşıyıcı	1,67 mtl.
3- Clip-in Askı Maşası	✓	3. 600 Tali Taşıyıcı	0,83 mtl.
4- Clip-in Yaylı Klips	✓	4. Kenar L Profili	0,50 mtl.
5- Clip-in Eklme Parçası	✓	5. Askı Teli	0,70 mtl.
6- Clip-in Kenar Baskı Yayı	✓	6. Çiftli Yay	0,70 mtl.
7- Askı Teli 50 Cm	✓	7. Çelik Dübel	0,70 mtl.
8- Çelik Dübel	✓		

Özellikleri

Beton tavanındaki servis elemanlarını gizler.
Geniş renk ve dizayn özgürlüğü sağlar.
Tavan kotunu (Yüksekliğini) istenilen seviyeye düşürür.
Hızlı montaj edilir, sökülüp takılabilir.
Havalandırma sistemi vs. aksamlara rahat erişim sağlar.
Kaliteli hammaddesi ve dayanıklı renkleri sayesinde uzun ömürlüdür.
Diğer asma tavan sistemlerine göre daha ekonomiktir.

Estetik Detaylar



AKUSTİK

AHŞAP PANELLER



60X60-60X120



AKUSTİK AHŞAP DUVAR

KAYA PANEL





KAYAWOOD AKUSTİK DUVAR GİYDİRME SİSTEMLERİ


Kayawood marka absorbsiyon (yutum) panellerimiz perforasyonlu olup Kayawood kodu ile tanımlanmaktadır. Akustik Ahşap Plakaların NRC değeri 0,38-0,42 aralığındadır. Mevcut mekânda oluşan değişken frekanstaki ses dalgalarının duvar yüzeyine çarpması neticesinde rezonansa girmesini önleyici ve sesin net olarak duyulmasına imkân veren ürünümüz 18 mm MDF Lam / Kaplamalı malzemeden üretilmiştir. Panelin üzerinde ortalama 1000 adet/m² perforasyon (delik) bulunmaktadır. Delik çap aralığı merkezden merkeze 32x32 mm düz sıradır. Delik çapları 6/8/10 mm'dir. Arka yüzey ithal malı 0,2 mm kalınlığında akustik kumaş kaplı olacaktır. Böylece ses yutma odacıkları oluşturulacaktır. Perfore oranları delik çaplarına göre değişiklik göstermektedir. Bu panellerin perforasyon oranı ortalama ($\emptyset 6$: %2,76/m²), ($\emptyset 8$: %4,90/m²), ($\emptyset 10$: %7,66/m²) olup ses yutma odacıklarının toplam hacmi NRC değerini karşılaması gerekmektedir. Panelin duvara montajı için demir profil, dikeyde ya da yatayda 600 mm de bir sabitlenerek taşıyıcı konstrüksiyon oluşturulur. Ahşap karkaslar konstrüksiyona terazisinde ve ipinde monte edilir. Ahşap karkaslar arasına 50 kg/m³ yoğunluğunda taşıyıcı döşenir. Montaj öncesi alt yapısı bu türlü hazırlanmış duvara, akustik paneller lamba, zıvanalı sistem ile ya da omega bağlantı profilleri ile montaj işlemi yapılır. Montajının yapılması için lamba zıvanalı / kanallı sistemde montaj tel zımba tabanca ve yapıştırıcı ile yapılacaktır.



- a1: Alt ile üst plaka kenar arası ölçü
a2: Kenar ile boşluk çizgisi arası ölçü
a3: Çemberler arası merkez ölçü
a4: Boşluk çizgileri arası ölçü
a5: Boşluk ölçüsü
Q1: Çember çapı
Q1: 8 mm



- a1: Alt plaka ile üst plaka arası kenar ölçü
a2: Yan kenar ile ara çizgi arası ölçü
a3: Ara boşluk ölçüsü
b1: Çemberler arası merkez ölçü
b1: 36 mm
Q1: Çemberin çapı
Q1: 8 mm



DUVAR İÇİN TAŞIYICI SİSTEMLER
Kutu Profil
Lamba-Zıvanalı
Alüminyum H Profil

60X60


AKUSTİK AHŞAP TAVAN

KAYA PANEL








AKUSTİK AHŞAP TAVAN

Modüler ahşap tavan sistemi, T15, T24, T15 Ultraline siyah kanallı taşıyıcı sistem ile görünür taşıyıcılı sistem şeklinde montajı yapılabilir veya, T24 taşıyıcı sistemi içine alan, uygun kenar detaylı panellerle gizli taşıyıcılı sistem şeklinde montaj yapılabilir veya, mevcut kutu profil konstruksiyonlu tavana ahşap karkaslar monte edilerek, bu karkasların üzerine lamba zıvana kenarlı panellerle gizli taşıyıcılı sistem şeklinde montaj yapılabilir. Tavan kaplamasında kullanılacak paneller 18 mm ve 8 mm kalınlığında MDF üzeri doğal ahşap kaplamalı olacak Ahşap Akustik Panellerin tavana bakan arka tarafında Ø10 mm'lik pañç ile delik açılacak delikler arası mesafe 20 mm, salona bakan ön yüzünde ise derzler bulunacaktır. Arka yüzde akustik için özel kumaş kaplı olacaktır. Panel boyutları proje ve detaylarına uygun olarak seçilecektir. Panellerin tavana montajı özel askı sistemi ile yapılacaktır. Ahşap malzemenin çalışmasına yani genleşmesine izin verilecektir.



*Standart ölçüler 600x600 mm - 600x1200 mm talep edildiği takdirde özel ebatlarda üretilebilmektedir. Üretilen maksimum ölçü 1500x3000mm dir.



Akustik Ahşap Asma Tavan Aksesuar Birim m2 Analizi	
Malzeme	600x600 mm Modül
1. Panel	1.00 m2
2. T24 Ana Taşıyıcı 3600	0.83 mtl.
3. T24 Tali Taşıyıcı 1200	1.67 mtl.
4. T24 Tali Taşıyıcı 600	0.83 mtl.
5. T24 Tali Taşıyıcı 300	0 mtl.
6. L Profil	0.50 mtl.
7. Askı Teli 50 cm	0.70
8. Çiftli Yay	0.70
9. Çelik Dübel	0.70

60X60





AKUPAN MİNİ TAVAN ve DUVAR

KAYA PANEL



AKUPAN MİNİ TAVAN ve DUVAR PANELLERİ

Kullanıldığı yerlerde gürültü seviyesini düşürmek, ses kalitesini artırarak ve dekorasyonuna katkı sağlamak amacıyla özenle tasarlanmıştır. İnsanların söylediklerini duymakta zorlanıyor musunuz? Zayıf akustikle ilgili problemler birçok odada büyük bir problemdir, ancak bir akupan duvar veya tavan, kendiniz ve çevrenizdeki insanlar için akustik ferah bir ortam oluşturmanıza ve bunun yanında görenlerin kendine hayran bırakacağı bir alan oluşturmanıza olanak sağlar.



Akupan Mini Asma Tavan ve Duvar Aksesuar Birim m2 Analizi

Malzeme	600x600 mm Modül
1. Panel	1.00 m2
2. T24 Ana Taşıyıcı 3600	0.83 mtl.
3. T24 Tali Taşıyıcı 1200	1.67 mtl.
4. T24 Tali Taşıyıcı 600	0.83 mtl.
5. T24 Tali Taşıyıcı 300	0 mtl.
6. L Profil	0.50 mtl.
7. Askı Teli 50 cm	0.70
8. Çiftli Yay	0.70
9. Çelik Dübel	0.70



*Standart ölçüler 300x300 mm - 300x600 mm talep edildiği takdirde özel ebatlarda üretilebilmektedir.

Hammadde: MDF üzeri Doğal kaplamalı panel,
MDF üzeri lamine kaplama

Yangın Sınıfı: Melamin DIN4102-B2, Doğal kaplama yangın geciktirici cila uygulaması B1

Taşıyıcı Sistem: T24 Düz

60X60-60x120




AKUPAN MİNİ TAVAN ve DUVAR

KAYA PANEL



AKUPAN MİNİ TAVAN ve DUVAR PANELLERİ

Kaya Panel akupan mini duvar ve tavan panelleri istenilen özel ebatlarda, 9 mm ses yutucu, ısı izolasyon özelliklerine sahip keçe ve 8 mm MDF' den üretilmektedir.



Ölçü: İstenilen özel ebatlarda üretilebilmektedir.

Ham madde: MDF üzeri Doğal kaplamalı panel, MDF üzeri lamine kaplama

Keçe: 9 mm ses yutucu, ısı izolasyon özelliklerine sahip keçe

Yangın Sınıfı: Melamin DIN4102-B2, Doğal kaplama yangın geciktirici cila uygulaması B1

Taşıyıcı Sistem: T24 Düz

Akupan Mini Asma Tavan ve Duvar Aksesuar Birim m2 Analizi

Malzeme	600x600 mm Modül
1. Panel	1.00 m2
2. T24 Ana Taşıyıcı 3600	0.83 mtl.
3. T24 Tali Taşıyıcı 1200	1.67 mtl.
4. T24 Tali Taşıyıcı 600	0.83 mtl.
5. T24 Tali Taşıyıcı 300	0 mtl.
6. L Profil	0.50 mtl.
7. Askı Teli 50 cm	0.70
8. Çiftli Yay	0.70
9. Çelik Dübel	0.70

60X60




SQUARE TAVAN ve DUVAR

KAYA PANEL



SQUARE DUVAR ve TAVAN PANELLERİ

Kaya Panel SQUARE duvar ve tavan panelleri istenilen özel ebatlarda, 9 mm ses yutucu, ısı izolasyon özelliklerine sahip keçe ve 8 mm MDF' den üretilmektedir.



Hammadde: MDF üzeri Doğal kaplamalı panel, MDF üzeri lamine kaplama

Keçe: 9 mm ses yutucu, ısı izolasyon özelliklerine sahip keçe

Yangın Sınıfı: Melamin DIN4102-B2, Doğal kaplama yangın geciktirici cila uygulaması B1

60X60

HONEY AHŞAP DUVAR KAPLAMA

KAYA PANEL




HONEY WALL / AHŞAP DUVAR KAPMALA



Honey Wall, 8 mm MDF'den 65x78 ölçülerde üretilmektedir. MDF (Petek şeklinde özel kesim üretim) plakaların altında 8 mm akustik özellikli keçe kullanılmaktadır. Mekanlara görsel estetik katan ürünümüz ofisler, kafeler, restoranlar, makam odalarında, evlerde TV arkası, hol ve özellikle duvarlarda detay olarak da tercih edilmektedir.



Bambu




Teak Mat



POLİÜRETAN DUVAR PANELLERİ

KAYA PANEL




POLİÜRETAN DUVAR PANELLERİ


Kaya Panel estetik ve dayanıklılığı buluşturan yeni nesil poliüretan duvar panelleriyle yaşam alanlarınıza modern bir dokunuş katıyor. Farklı model ve renk seçenekleriyle sunulan paneller; kolay uygulanır, suya, neme ve güneş ışınlarına karşı yüksek dayanıklılık sağlar. Gerçek üç boyutlu yüzey dokusu sayesinde leke tutmaz, kolay temizlenir ve uzun yıllar ilk günkü görünümünü korur.

Silikon ile pratik şekilde monte edilen paneller; TV üniteleri, antreler, koridorlar, mağazalar, ofisler ve tüm iç mekânlarda güvenle kullanılabilir.

Kaya Panel ile yaşam alanlarınıza şıklık, kalite ve uzun ömürlü çözümler kazandırın.



CLIP-IN TAŞIYICILAR



CLİP IN ASMA TAVAN SİSTEMİNDE KULLANILACAK PROFİLLER VE AKSESUARLARI

Malzeme	600x600 mm Modül	300x300 mm Modül	Paket İçi
1- Clip-in Omega Profili	✓	✓	24 Adet
2- Clip-in Kenar U Profili	✓	✓	24 Adet
3- Clip-in Askı Maşası	✓	✓	500 Adet
4- Clip-in Yay Klipsi	✓	✓	500 Adet
5- Clip-in Ekleme Parçası	✓	✓	500 Adet
6- Clip-in Kenar Baskı Yayı	✓	✓	500 Adet
7- Askı Teli 50 cm	✓	✓	100 Adet
8- Çelik Dübel	✓	✓	500 Adet

T24 TAŞIYICILAR



T24 TAŞIYICI SİSTEMDE KULLANILACAK PROFİLLER ve AKSESUARLAR;				
Malzeme	600x600 mm Modül	300x600 mm Modül	300x300 mm Modül	Paket İçi
1. 3600 Ana Taşıyıcı	✓	✓	✓	25 Adet
2. 1200 Tali Taşıyıcı	✓	✓	✓	50 Adet
3. 600 Tali Taşıyıcı	✓	✓	✓	75 Adet
4.300 Tali Taşıyıcı	✓	✓	✓	150 Adet
5.Kenar L Profili	✓	✓	✓	50 Adet
6.Askı Teli	✓	✓	✓	100 Adet
7.Çiftli Yay	✓	✓	✓	500 Adet
8.Çelik Dübel	✓	✓	✓	500 Adet

T24 KANALLI TAŞIYICILAR



T24 KANALLI TAŞIYICI SİSTEMDE KULLANILACAK PROFİLLER ve AKSESUARLAR		
Malzeme	600x600 mm Modül	Paket İçi
1. 3600 Ana Taşıyıcı	✓	25 Adet
2. 1200 Tali Taşıyıcı	✓	50 Adet
3. 600 Tali Taşıyıcı	✓	75 Adet
4. Kenar L Profili	✓	50 Adet
5. Askı Teli	✓	100 Adet
6. Çiftli Yay	✓	500 Adet
7. Çelik Dübel	✓	500 Adet

T15 KANALLI TAŞIYICILAR



T15 KANALLI (ULTRALINE) TAŞIYICI SİSTEMDE KULLANILACAK PROFİLLER ve AKSESUARLAR

Malzeme	600x600 mm Modül	Paket İçi
1. 3600 Ana Taşıyıcı	✓	25 Adet
2. 1200 Tali Taşıyıcı	✓	50 Adet
3. 600 Tali Taşıyıcı	✓	75 Adet
4. Kenar L Profili	✓	50 Adet
5. Askı Teli	✓	100 Adet
6. Çiftli Yay	✓	500 Adet
7. Çelik Dübel	✓	500 Adet

T15 TAŞIYICILAR



T15 TAŞIYICI SİSTEMDE KULLANILACAK PROFİLLER ve AKSESUARLAR		
Malzeme	600x600 mm Modül	Paket İçi
1. 3600 Ana Taşıyıcı	✓	25 Adet
2. 1200 Tali Taşıyıcı	✓	50 Adet
3. 600 Tali Taşıyıcı	✓	75 Adet
4. Kenar L Profili	✓	50 Adet
5. Askı Teli	✓	100 Adet
6. Çiftli Yay	✓	500 Adet
7. Çelik Dübel	✓	500 Adet

Güçlü yapılar için
güvenilir sistemler üretiyoruz





ALÜMİNYUM MENFEZ PANJUR SİSTEMLERİ

Panjur pencere kanatları sayesinde havanın içeriye rahat girmesini sağlar. Arka kısmındaki örgülü alüminyum sayesinde haşerelerin içeriye girmesini engeller. Yüzeysel montajlama ile pratik ve kullanışlıdır.


Her ölçüye uygun montajı pratik panjur. Wc havalandırmalarında, banyo havalandırmalarında, havalandırma bacası açıklarında kullanılır.






ALÇIPAN MÜDAHALE KAPAĞI


Tavan boşluklarında müdahale edilmesini gerektirebilecek yerlere (vanaların, elektrik kablo ana bağlantılarının olduğu vb. yerlere) konularak bu bölgelerde müdahale ihtimalinin oluşması durumunda müdahale edilmesini mümkün kılmak için kullanılır. Müdahale edilme durumu ortaya çıktığı zaman kolay bir biçimde açılabilirken isteğe göre üzeri boya ve seramik gibi malzemelerle kaplanabilmektedir. Alçıpan revizyon kapak (Elektrik Mekanik tesisatlarına acil müdahale etmek için kullanılır).




ALÇIPAN TAVAN ve DUVAR PROFİLLERİ




Tavan C



Duvar C






Tavan U




Duvar U

ALÇIPAN DELİKLİ KÖŞE ve KABA SIVA PROFİLLERİ




Delikli Köşe Profili



Kaba Sıva Profili

ALÇIPAN VİDA



Açıpan Vida / 3,5x25mm	Adet
1- Kutu İçi	1000
2- Koli	12000
3- Palet	432000



AKSESUARLAR

CLIP-IN ASKI MAŞASI	ALÇIPAN T KLİPS	ÇELİK DÜBEL	ASKI TELİ
CLIP-IN EKLEME KLİPSİ	ALÇIPAN MAŞA	KELEBEK YAY / ÇİFT YAYLI MAŞA	
ALÇIPAN EKLEME	CLIP-IN KENAR / BASKI TAKOZU	BAFFLE ASKI MAŞASI	CLIP-IN BİRLŞETİRME YAYI / KLİPSİ

ASMA TAVANDA BİZİ TERCİH EDEN DEV PROJELER



Mersin Erdemli Atış Poligonu



Konya Veldrom Stadı



Ercan Havalimanı



Adana Ticaret Odası



Adana Akeoloji Müzesi



Hatay Akeoloji Müzesi

ASMA TAVANDA BİZİ TERCİH EDEN DEV PROJELER



Sinop Havalimani



Balıkesir Havalimani



Şırnak Şehir Hastanesi









KAYA PANEL

KAYA PANEL



MİSADIR
BETON
KAYI KUTLU

*Türkiye'den Dünyaya
Akustik ve Dekoratif Çözümler Sunar*

KAYA PANEL

Asma Tavan Dekoratif Yapı Malzemeleri

kayawood kayagrid KAROLEM

Ahşap Duvar ve Tavan Kaplama Sistemleri

Taşıyıcı Sistemleri

Vinil Kaplı Alçı Levha

Merkez Fabrika
Güzelevler Mah. Mobilyacılar
Sitesi 2048 Sk. No: 9
Yüreğir / ADANA

Karolem (Vinil Kaplı Alçı Levha) Üretim Tesisi
Güzelevler Mah. Mobilyacılar Sitesi
2061 Sk. No: 35/1
Yüreğir / ADANA

Kayawood Akustik Üretim Tesisi
Doruk Mahallesi
3507 Sk. No: 41/1
Ceyhan / ADANA

www.kayapanel.com.tr